

**Filtro in linea, PTFE****LLG Labware**

Filtri in linea, in PTFE.

Struttura in PP. La membrana in PTFE è particolarmente adatta alla filtrazione di chimici aggressivi, inclusi acidi e soluzioni non acquose. Ideale anche per la filtrazione chiarificante di soluzioni organiche, la filtrazione sterilizzante di gas e l'aerazione e la deareazione sterile.

- Autoclavabile più volte a 121 °C per 20 minuti a 2 bar, massimo 3 cicli.
- Elevata produttività con basse perdite di carico.
- Per aria e gas in entrambe le direzioni.



| Code        | Description                                                                    | Packaging |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| LLG04685658 | Filtro in linea, membrana in PTFE, Ø: 50 mm, pori 0.22 µm, alloggiamento in PP | 20 pz     |
| LLG04685659 | Filtro in linea, PTFE, Ø mm : 50                                               | 20 pz     |



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

