

**Turrax S 25 EC****IKA**

Testata di dispersione S 25 EC-C-18G-ST compatibile unicamente con T 25 easy clean digital & control. Utilizzabile con solventi. Sterilizzabile. Massima temperatura di lavoro 180 °C. Lunghezza asta 191 mm. Struttura in AISL 316L e ceramica.



Code	Description	Packaging
LLG04672776	Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-25 G-ST Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 45 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica	1 pz
LLG04684823	Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 G, Diam. rotore / statore 17 / 25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica	1 pz
LLG06291623	Testata S 25 EC-C-18G-ST Ø25mm Ørot./stat.13,4/18mm, 1,5L, x T25 easy clean	1 pz.
LLG04672774	Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 G-ST Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica	1 pz
LLG04672775	Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital/T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-C-25 F Diam. rotore/statore: 18/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica	1 pz
LLG04672777	Utensili di dispersione per T 25 easy clean digital / T 25 easy clean control, Tipo S 25 EC-T-C-25 F Diam. rotore/statore: 20/25 mm, Profondità immersione Min. 35 mm, Volume max. di lavoro 2000 ml, Materiale AISI 316L, ceramica	1 pz