Circolatori compatti refrigerati - Ministat® Huber

Circolatori compatti refrigerati - Ministat®. I Ministat Huber sono i più piccoli criotermostati al mondo. Grazie alle dimensioni ri dotte, possono essere impiegati con il minimo ingombro, ad esempio in una cappa da laboratorio. Sono conformi alla norma DIN 12876 c lasse 3, che li rende idonei all'uso per operazioni in continuo anche senza la presenza dell'operatore. La temperatura massima ambie ntale ammessa è di 40°C. La pompa aspirante/premente a potenza variabile consente di termostatare oggetti all'interno del bagno o di effettuare applicazioni esterne. La pressione massima è controllabile tramite un sensore di pressione opzionale - VPC (Controllo Va riabile Pressione) - che protegge la vetreria delicata. Il piccolo volume e l'elevata potenza del Ministat significano riscaldamento e raffreddamento estremamente rapidi. Inserti opzionali riducono circa del 50% il volume del bagno aplificando questo effetto e rid ucendo l'assorbimento di umidità da parte del liquido refrigerante. Tutti i modelli hanno il Controllo Attivo del Raffreddamento per controllare la potenza di raffreddamento alla massima temperatura di lavoro ed una regolazione automatica della potenza di raffredd amento per risparmiare energia e ridurre il calore dissipato in laboratorio. L'apertura del bagno è larga a sufficienza per consenti re di termostatare piccoli oggetti al suo interno. Tutte le parti a contatto con il fluido refrigerante sono in acciaio inossidabile o in Policarbonato.I Ministat hanno il Pilot ONE con tecnologia Plug & Play (testata fin da 1980). In caso di assistenza il control ler può essere semplicemente scambiato. Usando un cavo dati il Ministat può essere controllato da remoto. Il Pilot ONE ha un control lore controllato a microprocessore ed un sistema di misura della temperatura di alta precisione per un controllo preciso e riproduci bile della temperatura. La funzionalità e il display TFT sono supportati da Easy Control. Le applicazioni tipiche per il criostato a circolazione più piccolo del mondo sono sistemi chiusi esterni come ad esempio fotometri, rifrattometri e viscosimetri.

Code	Description	Packaging
LLG06257173	Bagni a circolazione, Ministat® 125, -25/+150°C, 2,75/1,3* L, prof. 120 mm	1 pz.
LLG09859232	Bagni a circolazione, Ministat® 125w, -25/+150°C, 2,75/1,3* L, prof. 120 mm	1 pz.
LLG09859233	Bagni a circolazione, Ministat® 230, -40/+200°C, 3,2/1,7* L, prof. 135 mm	1 pz.
LLG09859234	Bagni a circolazione, Ministat® 230w, -40/+200°C, 3,2/1,7* L, prof. 135 mm	1 pz.
LLG09859235	Bagni a circolazione, Ministat® 240, -45/+200°C, 4,9/2,8* L, prof. 157 mm	1 pz.
LLG09859236	Bagni a circolazione, Ministat® 240w, -45/+200°C, 4,9/2,8* L, prof. 157 mm	1 pz.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System