Termometro elettronico a contatto GFX 460 ebro

Termometro elettronico a contatto GFX 460.
Applicazioni:
- controllo di agitatori magnetici, agitatori/piastre riscaldanti ecc..
- laboratorio
- monitoraggio di processi

Attributi:
- elevata accuratezza attraverso algoritmo logico Fuzzy
- riduzione del superamento della temperatura
- adatto per tutti gli agitatori magnetici

Caratteristiche di sicurezza:
identificazione dei problemi della sonda, segnalazione dei limiti della sonda. Circuito di sicurezza e controllo secondo le norme DIN 12878 Classe 1 e 2. Adatto anche per agitatori magnetici Heidolph MR-Hei Standard distribuiti fino a giugno 2014.

Dati tecnici:
Campo di misura: da -50 a +300°C
Risoluzione: 1 °C
Accuratezza: ± 1°C
Ritmo di misura: 1 s
Sonda di misura: Pt1000
Temperatura operativa: da -5 a +60°C
Temperatura di conservazione: da -30 a +70°C
Tipo di controllo: controllo logico Fuzzy
Classe di protezione: IP 65
Connessione: cavo a diodi 5-pin DIN 45322
Display: display a LED retro-illuminato per controllo dello stato dello strumento
Alimentazione: esterna 9-12V c.c., 20mA
Dimensioni: 54 x 22 x 110 mm senza sonda
Materiale della custodia: poliammide, resistente agli acidi
Peso: circa 150g

Code	Description	Packaging
LLG09908057	Termometro con sonda in vetro, Ø 7 mm, lungh. 235 mm	1 pz.
LLG09908056	Termometro con sonda in acciaio inox, Ø 3 mm, lungh. 205 mm	1 pz.
LLG09908059	Termometro elettronico a contatto, con sonda rivestita, Ø 7mm, lungh. 235mm	1 pz.

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System