## Mulino Tube Mill control IKA

Mulino Tube Mill control. Il primo Tube Mill control brevettato al mondo è un mulino con camere di macinazione usa e getta. Elimina la possibilità di contaminazione incrociata e lo sforzo per la pulizia. La camera di macinazione e il coperchio sono realizzati in materiale trasparente in modo che le prove di macinazione possono essere osservate in ogni momento. Il mulino può essere utilizzato per materiali duri (durezza Mohs fino a 3), secchi e friabili. È particolarmente adatto per macinare sementi, come mais e frumento. Durante lo sviluppo del mulino, è stata posta particolare enfasi sulla sicurezza. Il mulino si avvia solo quando la cappa è chiusa. Quando la camera di macinazione non è inserita o chiusa correttamente, l'unità guida mostra un messaggio di errore e lo strumento non parte. Durante il funzionamento, la camera di macinazione non può essere aperta. L'unità e le camere di macinazione sono fissate con una tenuta a labirinto. La polvere non può fuoriuscire dalla camera o penetrare nel motore.

- Chiaro display-OLED, multilingue
- Interfaccia USB per controllo e documentazione di tutti i parametri
- Disponibile funzionamento a intervalli
- Vari modi operativi
- Velocità di sicurezza regolabile
- Tempo di sicurezza regolabile
- Condizioni di prova programmabili e memorizzabili
- Visualizzazione codice di errore
- Risultati dei test riproducibili
- Facilità d'uso con la tastiera a sfioramento
- Protezione antipolvere in scatola stagna
- Funzionamento silenzioso

**Caratteristiche**

Principio operativo: taglio/impatto
Potenza motore ingresso/uscita: 100/80 W
Velocità: da 5000 a 25000 rpm
Volume camera: 40 ml
Timer: da 5s a 3 min
Timer intervallo: da 5s a 60 s
Protezione sovraccarico: si
Velocità circonferenziale: 65m/s
Max. durezza alimentazione: 5 Mohs
Dimensioni (L x P x H): 180 x 300 x 170 mm
Peso: 2,7 kg
Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 30
Alimentazione: 220-240 V, 50/60 Hz

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG07644727 | Mulino Tube Mill 100 control, 5000/25000 1/min giri/minuto | 1 pz. |
| LLG09737790 | Mulino batch Tube Mill control | 1 pz. |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*