

**Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili****BRAND****Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili**

Transferpette® S è disponibile con volume fisso o regolabile. Forze di azionamento ridotte e una corsa breve assicurano pipettaggio rilassato, anche durante le serie di pipettaggio lunghe.

- Funzionamento con una sola mano per utenti mancini e mancini
- Protezione dai cambiamenti di volume
- Tecnologia di calibrazione semplice: calibrazione senza strumenti
- Cono del puntale universale
- Completamente autoclavabile a 121 °C
- Codice colore su rotella di regolazione volume, albero e protezione cambio volume
- Marcatura DE-M

Range di volume da 0.1 µl a 10000 µl.

La fornitura include: Transferpette® S tipo volume regolabile, con certificato di prestazione, rack/scaffale, foglio per etichettatura, grasso al silicone



Code	Description	Packaging
LLG04683995	Micropipetta a volume variabile Transferpette® S Variable, 20-200 µl, D-200, DE-M include certificato DAkKS	1 pz
LLG04683996	Micropipetta a volume variabile Transferpette® S Variable 2-20 µl, D-20, DE-M include certificato DAkKS	1 pz
LLG04684069	Micropipetta a volume variabile Transferpette® S Variable 10-100 µl, D-100, DE-M include certificato DAkKS	1 pz
LLG06313782	Micropipetta a volume variabile Transferpette® S Variable 100-1000 µl, D-1000, DE-M include certificato DAkKS	1 pz
LLG06492076	Micropipetta a volume variabile Transferpette® S Variable 500-5000 µl, D-5000, DE-M include certificato DAkKS	1 pz
LLG09280140	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 0.1 ... 1 µl, Accuratezza Max. Vol. 2 (± A%), Precisione Max. Vol 1.2 (CV%), Puntale 0.1 ... 20 µl	1 pz
LLG09280141	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 0.1 ... 2.5 µl, Accuratezza Max. Vol. 1.4 (± A%), Precisione Max. Vol 0.7 (CV%), Puntale 0.5 ... 20 µl	1 pz
LLG09280142	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 0.5 ... 10 µl, Accuratezza Max. Vol. 1.0 (± A%), Precisione Max. Vol 0.5 (CV%), Puntale 0.5 ... 20 µl	1 pz
LLG09280143	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 2 ... 20 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.4 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280144	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 5 ... 50 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.8 (± A%), Precisione Max. Vol 0.3 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280145	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 10 ... 100 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz
LLG09280146	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 20 ... 200 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 2 ... 200 µl	1 pz



Code	Description	Packaging
LLG09280147	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 100 ... 1000 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 50 ... 1000 µl	1 pz
LLG09280148	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 500 ... 5000 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 500 ... 5000 µl	1 pz
LLG09280149	Micropipette a singolo canale, Transferpette® S, variabili, Capacità 1000 ... 10000 µl, Accuratezza Max. Vol. 0.6 (± A%), Precisione Max. Vol 0.2 (CV%), Puntale 1000 ... 10000 µl	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

