



Pompe per dosaggio a diaframma, chimicamente resistenti, SIMDOS®

KNF

Pompe per dosaggio a diaframma, chimicamente resistenti, SIMDOS®.

Caratteristiche

- Pressione: 6 bar
- Temperatura ambiente ammessa: da +5 ¼ +40°C
- Temperatura del liquido ammessa: da +5 ¼ +80°C
- Dimensioni: 93x150x144 mm
- Alimentazione: 100-240V; 50-60 Hz
- Peso: 0,9 kg



Code	Description	Packaging
LLG06285974	Pompa SIMDOS® 10, testata PVDF, comando RC plus, 1-100 ml/min	1 pezzo
LLG06268389	Pompe SIMDOS FEM 1.10 FT.18 S2, testata PTFE, S, portata 1-100 ml/min	1 pz.
LLG06268391	Pompe SIMDOS FEM 1.10 KT.18 S2, testata PP, S, portata 1-100 ml/min	1 pz.
LLG06268393	Pompe SIMDOS FEM 1.10 TT.18 S2, testata PVDF, S, portata 1-100 ml/min	1 pz.
LLG09880565	Pompe SIMDOS FEM 1.02 KT.18 S, testata PP, S, portata 0,03-20 ml/min	1 pz.
LLG09880567	Pompe SIMDOS FEM 1.02 TT.18 S, testata PVDF, S, portata 0,03-20 ml/min	1 pz.
LLG09880569	Pompe SIMDOS FEM 1.02 FT.18 S, testata PTFE, S, portata 0,03-20 ml/min	1 pz.
LLG06268369	Pompe SIMDOS FEM 1.10 TT.18RC2, testata PVDF, RC, portata 1-100 ml/min	1 pz.



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

