SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC — Macherey Nagel

SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, pronte all'uso

Lastra in vetro: vetro, spessore circa 1.3 mm, esigenze elevate per peso, imballaggio e conservazione, resistenza ideale alla torsione, elevata stabilità alla temperatura, suscettibile alla rottura, non può essere tagliato con forbici, elevata resistenza a solventi, acidi minerali ed ammoniaca concentrata, idoneità per l'individuazione di reagenti acquosi a seconda della fase.

POLYGRAM®: poliestere, spessore circa 0.2 mm, basse esigenze per peso, imballaggio e conservazione, bassa resistenza alla torsione, massima stabilità temperatura 185 °C, non suscettibile alla rottura, può essere tagliata con forbici, elevata resistenza a solventi, acidi minerali ed ammoniaca concentrata, molto idonea per l'individuazione di reagenti acquosi.



ALUGRAM®: Alluminio, spessore circa 0.15 mm, basse esigenze per peso, imballaggio e conservazione, resistenza alla torsione relativamente alta, elevata stabilità alla temperatura, non suscettibile alla rottura, può essere tagliata con forbici, elevata resistenza ai solventi, bassa resistenza agli acidi minerali e all'ammoniaca concentrata, limitatamente adatta per l'individuazione di reagenti acquosi.

Piastre in vetro, Polygram®, Alugram®
-Silice 60
-Superficie specifica (BET) circa 500 m2/g
-Dimensione principale pori 60Å
-Volume specifico pori 0.75 ml/g
-Dimensione particelle da 5 a 17 µm
-Grado standard
-Strato per lastre analitiche 0,25 mm, per piastre preparative 0,5 ed 1 mm
-Per strati preparativi da 2 mm viene utilizzato un

materiale leggermente grossolano: manganese attivato zinco silicato con fluoresscenza verde per vicino-UV (254 nm)
-Leganti: prodotti altamente polimerici, che sono stabili praticamente in tutti i solventi organici e resistenti verso i reagenti visibilmente aggressivi
-Il sistema legante BINDER per fogli Polygram® è completamente stabile anche in eluenti puramente acquosi
-Disponibili come lastre in vetro, fogli in poliestere Polygram® ed in Alluminio Alugram®.
-Disponibili con o senza indicatore fluorescente (UV254).

Code	Description	Packaging
MNL809011	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, lTipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	100 pz
MNL809012	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 10 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	50 pz
MNL809013	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	25 pz

Code	Description	Packaging
MNL809017	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	50 pz
MNL809017.200	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL809017200	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL809020	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 10 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	25 pz
MNL809021	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 5 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	100 pz
MNL809022	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 10 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	50 pz
MNL809023	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,25 mm	25 pz
MNL809027	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	50 pz
MNL809027.200	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL809027200	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,25 mm	200 pz
MNL809028.100	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 2.5 x 7.5 cm, Spessore gel 0,25 mm	100 pz
MNL809028100	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-25 UV254, Formato Piastra 2.5 x 7.5 cm, Spessore gel 0,25 mm	100 pz
MNL809061	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-100, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 1,00 mm	15 pz
MNL809063	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-100 UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 1,00 mm	15 pz

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL809073	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-200, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 2,00 mm	12 pz
MNL809083	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo Lastra vetro SIL G-200 UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 2,00 mm	12 pz
MNL818030.20	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 5 x 7.5 cm, Spessore gel 0,20 mm	20 pz
MNL818032	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 5 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818033	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	25 pz
MNL818129	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 2.5 x 7.5 cm, Spessore gel 0,20 mm	200 pz
MNL818130.20	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, lastre in vetro/POLYGRAM, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 5 x 7.5 cm, Spessore gel 0,20 mm	20 pz
MNL818131	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 4 x 8 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818132	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 5 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818133	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC,, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	25 pz
MNL818160	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818161	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818162	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 10 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	20 pz
MNL818163	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 10 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	20 pz

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL818233	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® Xtra fogli alluminio SIL G, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	25 pz
MNL818331	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® Xtra fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 4 x 8 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz
MNL818333	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® Xtra fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 20 x 20 cm, Spessore gel 0,20 mm	25 zp
MNL818360	SIL G lastre non modificate di silice standard per TLC, Tipo ALUGRAM® Xtra fogli alluminio SIL G UV254, Formato Piastra 5 x 10 cm, Spessore gel 0,20 mm	50 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System