

**Termostato a freddo SC 100-A10****HaakeTC**

Termostato refrigerato a circolazione, intervallo temperatura -10 - +100 °C, volume 6 litri. Include set per circolazione esterna e coperchio.

- Indicazione simultanea della temperatura impostata.
- Risoluzione del display regolabile (0,1 o 0,01 °C).
- Bagno in acciaio inossidabile.
- Valvola di scarico (nella parte anteriore).
- La testa del termostato può essere ruotata di 90° su tutti i lati per facilitare il controllo dei parametri;
- Con maniglie di trasporto integrate.
- Collegamento per tubi flessibili con Ø interno 8 e 12 mm.

Caratteristiche tecniche

- Temperatura di lavoro (°C) da -10 a +100;
- Costante di temperatura (K) $\pm 0,02$;
- Capacità di riscaldamento (W) 2000;
- Capacità di raffreddamento a 20 °C (W) 240;
- Capacità max. (litri/min) 17;
- Max. pressione pompa (mbar) 300;
- Apertura bagno (mm) 137 x 124;
- Profondità (mm) 150.

**Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti**



Code	Description	Packaging
LLG06239549	Termostato a freddo SC 100-A10 230 V/50 Hz, -10...100°C	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

