Kit M210 per laboratori — Brady

La stampante per etichette portatile M210-LAB è un’etichettatrice completa per laboratori clinici, universitari e di ricerca. Grazie a consumabili studiati appositamente per ambienti difficili, la stampante M210-LAB è in grado di creare in modo rapido e facile etichette perfettamente leggibili per superfici piatte, curve o molto irregolari, che restano applicate per anni anche se esposte a temperature estreme e sostanze chimiche.
Pensata per i laboratori: simboli di laboratorio aggiuntivi in dimensioni di carattere da 9 in su, qualità dei codici a barre migliorata, possibilità di preimpostare lunghezze di etichette personalizzate.
Etichettatura: disponibili consumabili per applicazioni come vetrini e provette criogeniche; caratteri greci comunemente usati in laboratorio, struttura di menu intuitiva per l’individuazione dei simboli.
La funzione "etichetta per vial" taglia automaticamente il rotolo in base alla dimensione della vial; stampa di ora e data; serializzazione automatizzata.

Materiali specifici per laboratori, studiati per resistere alle difficili condizioni ambientali di un laboratorio. Etichette di qualità, studiate per durare aderendo perfettamente alle superfici.
Etichette resistenti, da 6 a 19 mm di larghezza effettiva, per massimizzare la quantità di dati. Formattazione automatica per i tipi di etichette più comuni in laboratorio.
Batteria a ioni di litio ricaricabile per una lunga durata, accessori venduti separatamente. Batteria inclusa soltanto nello starter kit.
Display LCD a 3 righe per un’alta visibilità.
Garanzia di 2 anni.
La stampante per etichette M210-LAB consente di utilizzare etichette prefustellate e oltre 90 cartucce di etichette.
Facilità di utilizzo: grazie alla formattazione automatica della stampante, tutto ciò che occorre fare è inserire una cartuccia di etichette, digitare e stampare.
Specifiche

- Applicazione: etichettatura per laboratori, etichettatura per strutture sanitarie e ospedaliere.
- Larghezza: 114.30 mm.
- Altezza: 241.30 mm.
- Profondità: 63.50 mm.
- Peso: 0.75 kg.
- Dimensioni display: 55.88 mm.
- Altezza min etichetta: 6.35 mm.
- Larghezza min etichetta: 6.40 mm.
- Materiali supportati: carta, poliestere, poliestere autolaminante, poliolefina termoretraibile, polipropilene, tessuto in nylon, vinile, vinile autolaminante.
- Colore giallo, grigio.
- Tipo codice a barre: code 128, code 39.
- Spegnimento automatico: 10 minuti.
- Tipo batteria: batteria a ioni di litio ricaricabile, batteria AA opzionale.
- Peso batteria: 96.8 g.
- Simboli incorporati 215.
- Lingue supportate: ceco, croato, danese, estone, finlandese, francese, inglese, italiano, norvegese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco, turco, ungherese.
- Calibratura: automatizzata tramite chip.
- Disponibili etichette personalizzabili: no.
- Tipo codice a barre 3: no.
- Taglierina: azionamento manuale con una sola mano, con dispositivo di trattenuta dell’etichetta, taglio verticale.
- Tipo display schermo: LCD monocromatico.

Tipo interfaccia: tastiera ABC.

- Capacità memoria interna: 16 MB (2 MB disponibili per la memorizzazione, memorizza 12 etichette).
- Larghezza massima dell’etichetta: 19 mm, Larghezza minima dell’etichetta: 6.40 mm.
- Intervallo di umidità operative 20%-90% (senza condensa).
- Intervallo temperatura operativa 4°C - 43°C.
- Connessione per PC: no.
- Procedure guidate di stampa: vial, identificazione in generale, provetta, vetrini.
- Tempo di ricarica: 2.5 ore.
- Fornito con batteria: sì.
- Umidità di stoccaggio 10%-90% (senza condensa).
- Temperatura di stoccaggio -18°C - 43°C.
- Velocità stampa (mm/sec) 10.00 mm/s.

- Fuzioni di stampa: copie multiple, formato automatico, giustifica, lunghezza fissa, serializzazione, stampa di data/ora, stampa verticale.
- Capacità cromatica: monocolore.
- Risoluzione (DPI): 203 dpi.
- Dimensione del testo: 6 - 40 pt.
- Categorie di simboli: Avvertenza, Comunicazione dati, Frecce, Impianti elettrici, Impianti elettrici residenziali, Varie.
- Indicatori a schermo: Autonomia residua batteria, Consumabile rimanente, Nastro rimanente, Riconoscimento del codice prodotto del nastro e dell'etichetta.
- Rotazione di stampa: no.
- Prova caduta: resistente a cadute da 1,8 metri.
- Serializzazione Avanzamento Semplice & Singolo.
- Compatibilità etichette prefustellate e in rotolo continuo.
- B-numeri supportati B-342, B-423, B-427, B-430, B-461, B-488, B-499, B-595, B-7425.

La fornitura comprende: il kit, fornito in valigetta rigida, contiene una stampante M210-LAB, una batteria a ioni di litio, un cavo di alimentazione, una guida rapida per l'utente e una cartuccia di etichette M21-750-7425.

Code	Description	Packaging
LLG06323649	Kit M210 per laboratori	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System