

**Ancoretta ottagonale con anello****BRAND**

Ancoretta ottagonale con anello - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - la superficie angolare crea una elevata turbolenza anche a basse velocità di rotazione - adatta a contenitori che hanno il fondo irregolare - l'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di lavorare nella posizione ottimale - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG04688929	ancoretta in PTFE - diam. 8x25 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz
LLG04689090	ancoretta in PTFE - diam. 8x13 lungh. mm - diam. anello 10 mm	10 pz
LLG04689091	ancoretta in PTFE - diam. 8x15 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz
LLG04689092	ancoretta in PTFE - diam. 10x25 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz
LLG04689093	ancoretta in PTFE - diam. 8x38 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz
LLG04689094	ancoretta in PTFE - diam. 10x38 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz
LLG04689095	ancoretta in PTFE - diam. 8x51 lungh. mm - diam. anello 9,5 mm	10 pz
LLG04689096	ancoretta in PTFE - diam. 10x51 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz
LLG04689097	ancoretta in PTFE - diam. 10x64 lungh. mm - diam. anello 11 mm	10 pz
LLG04689189	ancoretta in PTFE - diam. 12x75 lungh. mm - diam. anello 14,5 mm	10 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

