

**Autoclavi verticali automatiche, serie AES****Raypa**

Queste autoclavi sono controllate e monitorate da microprocessore con 10 programmi di sterilizzazione, dei quali 4 sono fissi e 6 sono selezionabili liberamente.

- Range Temperatura operativa da 100 °C a 134 °C;
- A richiesta disponibili anche con pompa da vuoto e generatore di vapore;
- Interfaccia RS232;
- Modo Agar (da 40 °C a 80 °C);
- Timer;
- Avvio automatico programmabile (24 h);
- Funzioni completamente automatiche;
- Avvolgimento camera e coperchio in acciaio inox AISI 304;
- Camera di sterilizzazione, coperchio e sistema di chiusura in acciaio inox AISI 316;
- Riscaldamento elettrico con elementi riscaldanti protetti all'interno della camera;
- Valvola di sicurezza pressione;
- Termostato di sicurezza;
- Sfiato automatico controllato da microprocessore;
- Valvole manuali per lo svuotamento della camera di sterilizzazione e per lo scarico vapore;
- Allacciamento alla rete:

AES - 12 e AES - 75: 230 V 16 A monofase;

AES - 110 e AES - 150: 400 V + Neutro (3-fase).

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG06267578	Autoclavi AES-50	1 pz
LLG09851893	Autoclavi AES-12, 12 L, camera Ø 250x270 h mm, dim. 490x500x520 h mm	1 pz
LLG09851894	Autoclavi AES-28, 28 L, camera Ø 300x400 h mm, dim. 510x560x1010 h mm	1 pz
LLG09851895	Autoclavi AES-75, 75 L, camera Ø 400x600 h mm, dim. 620x730x1090 h mm	1 pz
LLG09851896	Autoclavi AES-110, 110 L, camera Ø 400x850 h mm, dim. 630x730x1330 h mm	1 pz
LLG09851897	Autoclavi AES-150, 150 L, camera Ø 500x750 h mm, dim. 760x850x1310 h mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

