Mulino a rotore, a velocità variabile PULVERISETTE 14 Fritsch

Mulino a rotore a velocità variabile PULVERISETTE 14. Ideale per veloce ed efficace triturazione di materiali da soffici a medio-duri, fragili e fibrosi, oltre che per campioni difficili da macinare e sensibili alla temperatura. Macinazioni criogeniche, dispersioni ed omogenizzazioni, sono solo alcune delle possibili aree operative. Il mulino a rotore a velocità variabile è un mulino ultra-centrifugo con regolazione variabile della velocità tra 6.000 rpm e 20.000 rpm e regolazione automatica della velocità per macinazione costante nelle aree di analitica, chimica, agricoltura e foreste, generi alimentari, plastica e tessile, farmaceutica, ambiente/RoHS.
Per un'alimentazione ottimale del materiale si raccomanda l'utilizzo dell'alimentatore a vibrazione LABORETTE 24 (opzionale).

Caratteristiche

Dimensioni max. alimentazione: 10 mm
Produzione: fino a 5 L/h
Inserti setaccio: da 0,08 a 6 mm
Finezza finale (d50): 40µm
Velocità rotore: da 6.000 a 20.000 rpm
Dimensioni (LxPxH): 310 x 480 x 470 mm
Peso netto: 20kg



Code	Description	Packaging
LLG09738276	Mulino rotante Pulverisette 14, 100-120 V;	1 pz
LLG09738277	Mulino rotante Pulverisette 14, 230-240 V;	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System