Bagni a circolazione, CORIO CD JULABO

Bagni a circolazione, riscaldanti CORIO CD per applicazioni interne ed esterne di temperatura con vasche in acciaio inossidabile da +20 °C a +150 °C. Si caratterizzano per una tecnologia professionale per le applicazioni più esigenti. Questi strumenti facilitano il controllo della temperatura all'interno della vasca oppure il controllo di dispositivi collegati esternamente.

- Per applicazioni interne ed esterne
- Display bianco, luminoso e di facile lettura
- Molto silenziosi
- Pompa commutabile tra circolazione interna ed esterna
- Connessione USB
- Vasche di alta qualità in acciaio inossidabile con coperchio e rubinetto di scarico
- Serpentina di raffreddamento integrata per contro-raffreddamento
- Range temperatura di lavoro: +20 / +150 °C
- Stabilità temperatura: ± 0.03 °C
- Capacità riscaldante: 2 kW
- Portata: 15 L/min
- Pressione: 0,35 bar



Code	Description	Packaging
LLG04658004	Bagni a circolazione CORIO CD-BC4, 3-4,5 L, dim. 230x410x420 mm	1 pz
LLG04658005	Bagni a circolazione CORIO CD-BC6, 4,5-6 L, dim. 240x440x470 mm	1 pz
LLG04658006	Bagni a circolazione CD-BC12, 8,5-12 L, dim. 330x490x470 mm	1 pz
LLG04658007	Bagni a circolazione CORIO CD-BC26, 19-26 L, dim. 390x620x480 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System