

**Misuratore del Punto di Fusione M5****A. Krüss Optronic****Misuratore del Punto di Fusione M5000**

Per sostanze in polvere con punto di fusione fino a 400 °C. Una ventola di raffreddamento consente misurazioni veloci in ogni range di temperatura. Il display fornisce una lettura chiaramente organizzata di tutti i dati di misura importanti.

-Misurazione completamente automatica tramite ottica di trasmissione

-1 capillare

-Display LCD

-Segnale di allarme quando si raggiunge il punto di fusione

-Raffreddamento rapido tramite ventola integrata

-Display digitale di tutti i dati importanti

-Visualizza in Tedesco o Inglese

-Con interfaccia RS-232 per stampante CBM910

-Tastiera a membrana facile da pulire

La Fornitura include: Misuratore del punto di fusione, copertina protettiva, 100 capillari

Caratteristiche

Range di misura: 25 ... 400 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Accuratezza: $\pm 0,3$ °C (25 ... 200 °C)

$\pm 0,5$ °C (200 ... 400 °C)

Tempo di preriscaldamento: fino a 200 °C circa 4.0 min

fino a 300 °C circa 8.0 min

Velocità riscaldamento: 1 °C min⁻¹

Diam. Capillari: 1.4 mm

Numero capillari: 1

Dimensioni (L x P x H): 220 x 340 x 150 mm

Peso: 4,1 kg

Alimentazione: 90 ... 264 V

Grado di protezione: IP20



Code	Description	Packaging
LLG06264452	Misuratore del Punto di Fusione M5000	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

