Agitatore Duomax 1030 - basculante

Heidolph Instruments

Agitatore Duomax 1030 - basculante.
- Nessun incidente: tutti i modelli sono stati progettati con un basso centro di gravità che impedisce scivolamenti ad alta velocità, anche su una superficie umida.
- Scelta del proprio modello secondo la specifica applicazione tra diversi movimenti agitanti, orbite, angoli e capacità di carico.
- Controllo e visione illimitata del processo in ogni momento grazie al materiale trasparente, anti-appannamento PETG.
- Per applicazioni in microbiologia: sistema di azionamento isolato che previene ogni surriscaldamento del motore con conseguente surriscaldamento del campione.
- Accesso immediato: cappa di termostatazione opzionale apribile istantaneamente e collegabile in ogni posizione.



- Un sensore di sovratemperatura spegne preventivamente il riscaldamento in situazioni pericolose, importante specialmente in caso di funzionamento in continuo Duomax 1030.
- Questo modello è adatto per il sistema modulare di incubatore ed è raccomandato per applicazioni che richiedono una regolazione variabile della temperatura.
- Scelta dell'angolo di lavoro tra le seguenti 2 opzioni: angolo di inclinazione di 5° per un movimento delicato o angolo di 10° per un movimento più forte.
- Impostazione e regolazione in continuo della velocità variabile tra 2 e 50 rpm, tramite manopola di controllo analogica, ideale per bottiglie.
- Temporizzatore da 1 a 120 min. Al termine lo strumento invia un segnale acustico e l'agitazione si ferma.
- Il Duomax 1030 è un modello di dimensioni medie con capacità di carico di 5 kg.

Code	Description	Packaging
LLG09839855	Agitatore oscillante Duomax 1030 , Angolo 5 °, Carico Max. 5,0 kg	1 pz
LLG09839856	Agitatore oscillante Duomax 1030, Angolo 10 °, Carico Max. 5,0 kg	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System