Pompe peristaltiche digitali PD 5201 / PD 5206

Heidolph Instruments

Pompe peristaltiche digitali PD 5201 / PD 5206. Alta precisione anche per portate a partire da 0.005ml/min- Controllo via cavo remot o opzionale con Pedale per azionamento della pompa al di fuori di una cappa di aspirazione chiuso - Per utilizzo in biologia cellula re basta usare una testa della pompa che dispone di rulli bombati e non spremere il tubo come avviene con i rulli convenzionali- Tut ti i modelli sono dotati di un avviamento dolce che impedisce le fuoriuscite e gli di spruzzi di campione. La velocità salirà lentam ente fino a quando non si raggiungono gli rpm impostati.- Sicurezza per funzionamento in continuo: il motore si spegne se si verific a una situazione ad alto carico termico, per prevenire gli incidenti Riproducibilità - pompaggio e dosaggio- controllo della velocit à (rpm) in senso orario o anti-orario ed On/Off tramite interfaccia analogica 0-10V, 4-20mA, o interfaccia digitale RS 232- La carat teristica del flusso delle testate della pompa in combinazione con vari diametri dei tubi è pre-programmata per accurati numeri del flusso- Lettura digitale di: velocità (rpm), portata (ml/min), volume dosato, dosaggi ad intervalli, funzione pausa - Facile cambio di tutti i parametri di processo tramite i bottoni sopra elencati- Questo modello si collega ad un pedale esterno via cavo per coma ndare la pompa all'esterno di una cappa di aspirazione, aumentando la sicurezza personale o semplificando l'uso in riempimenti multi pli- Controllo elettronico della velocità ed accuratezza ±0.5%- Premendo il bottone max si accelera il riempimento e lo svuotamento del tubo- Premendo un bottone si opera in senso orario o anti-orario- Si calibra individualmente sia il volume del flusso che la por tata Pompa peristaltica PD 5201 - Portata da 0.3 a 790 ml/min con testa della pompa a singolo canale- Range bassa velocità da 5 a 12 0 rpm- Adatta per funzionare come multi-canale- Portata multicanale da 0.005 a 320 ml/min- Aggiornare la PD 5201 per operare come mu lti-canale richiede solo un minuto con un adattatore per testataPompa peristaltica PD 5206 - Portata da 1.3 a 3900 ml/min con testa della pompa a singolo canale- Alto range di velocità da 24 a 600 rpm- Questa pompa non è adatta per funzionamento multi-canaleLa tes tata della pompa non è inclusa. Prego ordinare separatamente



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
LLG09829244	Pompa peristaltica Hei-FLOW 5201	1 pz
LLG09829245	Pompa peristaltica Hei-FLOW 5206	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System