Conduttimetro FiveGo F3 Mettler Toledo

Conduttimetro FiveGo F3. Conduttimetro portatile per uso in campo ed in laboratorio.

- Facile misurazione: Un largo e ben strutturato display, la disposizione intuitiva dei pulsanti ed un menù semplice consentono di eseguire le misure con pochi click;
- Design ergonomico per funzionamento ad una mano: Grazie al design ergonomico, utilizzare il FiveGo è una comoda esperienza. Il supporto ripiegabile fornisce ottima visione su superfici piatte;
- IP67 per acqua e polvere: l'impermeabilità IP67 consente al FiveGo portatile di resistere ad ambienti umidi e critici.

La fornitura include:
F3-Meter: Solo strumento.
F3-Standard kit: Strumento con sensore LE703.
F3-Field kit: Strumento con sensore LE703, valigetta di trasporto.
Caratteristiche
Conducibilità
Range di misura: 0,001 µS/cm a 200 mS/cm
Risoluzione: range automatico.
Accuratezza: ±0,5% del valore misurato

Temperatura
Range di misura: 0 ... 100 °C
Risoluzione: 0,1 °C
Accuratezza: ±0,5 °C

TDS (Solidi Disciolti Totali)
Range di misura: 0,01 mg/l a 200 g/l
Risoluzione: range automatico.
Accuratezza: ±0,5% del valore misurato

Calibrazione: 1 punto, 3 standard predefiniti.
Compensazione temperatura: lineare 0.00 ... 10.00 %/°C, temperature di riferimento 20 e 25 °C
Memoria: 200 misure, calibrazione corrente.
Dimensioni (L x P x H): 188 x 77 x 33 mm.

Grado di protezione: IP 67 (strumento + sensore).

Code	Description	Packaging
LLG06280115	Conduttivimetro FiveGo F3, solo unità base	1 pz
LLG06280116	Conduttivimetro FiveGo F3, kit standard con elettrodo LE703	1 pz
LLG06280117	Conduttimetro FiveGo F3-Field kit	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System