

**Mulino a rotore SR 300****Retsch**

Mulino a rotore SR 300. Il mulino a rotore SR 300 è ideale per uso in laboratorio e per piccole produzioni in serie grazie al suo robusto design e alla possibilità di processare grossi volumi di campione. La camera di macinazione, la tramoggia, l'interno e l'esterno sono completamente in acciaio inossidabile di alta qualità. La velocità variabile fino a 10.000 min⁻¹ consente di soddisfare specifiche richieste applicative.

- Adatto per la macinazione in batch di grosse quantità di materiale
- Velocità da 3.000 a 10.000 min⁻¹
- Inserto di macinazione opzionale a 180° adatto per materiali duri e fragili
- Finezza finale definita grazie ai setacci con apertura da 0,08 a 10 mm
- Facile pulizia grazie alla cassette e alla tramoggia estraibili
- Distanza opzionale del rotore per campioni sensibili al calore
- Filtro anulare e contenitore di raccolta con comodo aggancio a baionetta a tenuta di polvere
- Serratura porta e freno motore ad azione rapida

Principio di funzionamento:

La macinazione e disagglomerazione con SR 300 avviene per impatto e per taglio. Il sistema di apertura rapida della porta assicura facile accesso alla camera di macinazione per rapida pulizia. Con il sistema di bloccaggio motore (< 0,5 secondi), l'interruttore di sicurezza, le barriere di protezione nelle aree in entrata e in uscita, il mulino SR 300 offre il maggior grado di sicurezza operativa.

Fornito con:

Mulino con rotore, contenitore di raccolta da 5 litri e tubo filtrante. **Il telaio di supporto, i setacci ed il supporto setacci, sono da ordinare separatamente.**

Caratteristiche

Dimensioni alimentazione: <25 mm

Finezza finale: <0,05 mm

Range velocità: da 3000 a 10000 rpm

Dimensioni (L x P x H) con supporto 600 x 700 x 1200 mm

Peso: circa 60 kg

Alimentazione: 220-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG06268106	Mulino a rotore SR 300, dim. max particelle in entrata 25 mm, finezza finale max 50 µm, velocità 3.000 ... 10.000 1/min, recipiente raccolta 5000 ml, dim. (LxPxH) 600 x 700 x 1.200 mm, 60 kg, potenza 2500 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

