

**Autoclavi da tavolo CERTOCLAV-EL 12L / 18L****CertoClav**

Autoclavi da tavolo CERTOCLAV-EL 12L / 18L. L'autoclave da laboratorio CertoClav EL è pronta in pochi minuti grazie al suo semplice funzionamento. La sua costruzione versatile e compatta rende questa autoclave praticamente indispensabile per applicazioni nella ricerca, sviluppo e in medicina.

Controllo ed uso.

Potrebbe essere difficile immaginare un posto di lavoro senza una CertoClav EL dopo solo pochi giorni, grazie al suo funzionamento con un solo bottone e la sua affidabilità. Il termostato e il controllo a 2 stadi assicurano che la preparazione e i processi sono precisi. La preparazione di terreni di coltura, controlli qualità e i processi di autoclavaggio si eseguono semplicemente e velocemente. Il termometro e il manometro di precisione della pressione con indicatore di massima, assicurano risultati senza errori per tutte le applicazioni. La camera di sterilizzazione è facile da aprire e chiudere, semplicemente ruotando il coperchio.

Sicurezza.

Il sistema di sicurezza CertoClav a 4-punti: la valvola di sovrappressione, la chiusura di sicurezza che previene le aperture sotto pressione, la valvola di controllo di sicurezza anti-bloccaggio e l'apertura di sicurezza sovrappressione consentono di operare senza nessun pericolo. Completa di accessori. Stabile cruscotto, con 3 alimentazioni ed indicatore di livello minimo dell'acqua. Marchi standard e di conformità. Certificata GS da TÜV Rheinland secondo EN 61010 - 1:2001, EN 61010 - 2:040:2005 Perizie su efficacia microbiologica e germicida.

Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato? Scopri come possiamo aiutarti



Code	Description	Packaging
LLG09842013	Autoclavi da tavolo CertoClav EL, tipo EL 12, 12 L, temperatura 125/140 °C, max. pressione 2,7 bar, interno alluminio, dim. interne (ØxH) 240 x 260 mm, dim. esterne (LxPxH) 395 x 275 x 505 mm, 6,2 kg	1 pz
LLG09842014	Autoclavi da tavolo CertoClav EL, Tipo EL 18, 18 L, temperatura 125/140 °C, max. pressione 2,7 bar, interno alluminio, dim. interne (ØxH) 240 x 390 mm, dim. esterne (LxPxH) 395 x 275 x 665 mm, 7,6 kg, potenza riscaldante 1900 W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

