Stufe riscaldanti serie ED, FD, FED BINDER

Stufe riscaldanti serie ED, FD, FED. Queste stufe BINDER hanno un range esteso di temperatura che le rende uniche:
- distribuzione omogenea della temperatura nella camera
- velocità di riscaldamento

Serie ED: stufe a circolazione naturale. Perfette per lavori di essiccazione di routine ed applicazioni di sterilizzazione fino a 300°C
Serie FD: stufe a circolazione forzata. La giusta scelta quando si devono effettuare veloci essiccazioni e sterilizzazioni.
Serie FED: stufe riscaldanti a circolazione forzata. I modelli multi-talento con funzioni di controllo avanzate.
Dotazione:
- Preriscaldamento camera controllato elettronicamente APT.line™ che assicura accuratezza di temperatura e risultati riproducibili
- Range di temperatura da 5°C sopra la temperatura ambiente fino a 300°C
- Dispositivo di sicurezza temperatura regolabile indipendentemente, classe 2 (DIN 12880), con allarme visivo temperatura
- Interfaccia opzionale RS 422 per software di comunicazione APT-COM™ Data Control System



Hai bisogno la qualifica IQ/OQ/PQ per lo strumento cui sei interessato?
Scopri come possiamo aiutarti

Code	Description	Packaging
LLG09883529	Stufa ED 23, 20 L, temp. RT+5 ... 300 °C, stabilità ±0,5 K (150 °C), con timer, max. inserti 4, dim. esterne (LxPxH) 435 x 520 x 495 mm, dim. interne (LxPxH) 222 x 300 x 330 mm, 27 kg, 0,8 kW	1 pz
LLG09883551	Stufa ED 400, 400 L, temp. RT+5 ... 300 °C, stabilità ±0,5 K (150 °C), con timer, max. inserti 10, dim. esterne (LxPxH) 1.235 x 765 x 1.025 mm, dim. interne (LxPxH) 1.000 x 520 x 800 mm, 125 kg, 3,4 kW	1 pz
LLG09883803	Stufa FED 400, Stufe riscaldanti serie FEDTipo FED 400 , 400 L, temperatura RT+5 ... 300 °C, stabilità ±0,7 K (150 °C), con timer, max. inserti 10, dim. esterne (LxPxH) 1.235 x 765 x 1.025 mm, dim. interne (LxPxH) 1.000 x 510 x 800 mm, 145 kg, 3,4 kW	1 pz
LLG09883808	Stufa FD 23, 20 L, temp. RT+5 ... 300 °C, stabilità ±0,3 K (150 °C), con timer, max. inserti 4, dim. esterne (LxPxH) 435 x 520 x 495 mm, dim. interne (LxPxH) 222 x 300 x 330 mm, 27 kg, 8 kW	1 pz