Tubo di sicurezza per gas

Deutsch & Neumann

Tubo di sicurezza per gas. Linea di collegamento flessibile di tubo in gomma con spirale metallica contratta e manicotti alle due estremità secondo DVGW 5501(P). Nodo resistente. Per collegamento tra connessioni sicure di gas conformi DIN 3383-4 e bunsen da laboratorio conformi DIN 30665 sezione 1. Per tutti i gas in conformità al foglio di lavoro DVGW G 260, a pressione fino a 100 mbar e temperature fino a 70°C. Installazioni secondo DVGW-TRGI 2008 e foglio di lavoro DVGW G 261. Reg. DVGW-No. DG-4607AU2366. Venduto solo nella lunghezza specificata.

Code	Description	Packaging
LLG09018935	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 500 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018936	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 600 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018937	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 750 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018940	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 1000 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018942	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 1250 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018945	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 1500 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C,Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018950	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 2000 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz
LLG09018960	Tubo di sicurezza per gas, Lunghezza 3000 mm, Durezza Shore 60 A, Resistenza max. alla temperatura 70 °C, Colore Rosso, Materiale Cloroprene	1 pz