



pH-metro serie pH700/pH2700

Eutech

pHmetri economici, semplice e accurati, il PH700 è la scelta ideale per applicazioni di routine in laboratorio, impianti di produzione e scuole. Il modello avanzato PH2700 offre uno schermo di facile lettura con più informazioni. Mostra allo stesso tempo letture di pH o ORP, con temperatura, stato dell'elettrodo, punti di calibrazione, data e ora.

- Largo display di facile lettura
- Indicatore di strumento Pronto
- 5 punti di calibrazione con riconoscimento automatico dei tamponi
- Memorizza fino a 100 punti dati
- Supporto integrato per elettrodo

Caratteristiche aggiuntive modello PH450:

- Fino a 6 punti di calibrazione con riconoscimento automatico dei tamponi
- Diagnosi facile e rapida dell'elettrodo con multiple pendenze pH e visualizzazione offset
- Memoria estesa fino a 500 punti dati, stampa tempo e data per conformità GLP
- Indicazione della necessità di ricalibrazione
- Funzione auto-log per comodo monitoraggio continuo
- Protezione con password per impostazione e calibrazione

La fornitura include:

Strumento con supporto per elettrodo integrato (tranne PH70040) e elettrodi come indicato.

Caratteristiche pH700//pH2700:

Range pH: da 0,00 a 14,00// da -2,000 a 20,000

Risoluzione: 0,01//0,001

Accuratezza: $\pm 0,002$

Punti di calibrazione pH: fino a 5 punti//fino a 6 preselezionati o 5 a scelta

Range mV: ± 1999 mV// ± 2000 mV

Accuratezza: $\pm 0,2$ mV($\pm 199,9$ mV)// ± 2 mV (oltre)

Range temperatura: da 0,0 a 100,0 °C

Risoluzione: 0,1 °C

Accuratezza: 0,5 °C

Dimensioni (PxLxH): 155x175x69 mm

Peso: 650 g

Alimentazione: 100-240 V adattatore



Classe di protezione: IP54
Garanzia 3 anni sullo strumento

Code	Description	Packaging
LLG06284904	pH-metri Eutech™ PH2700, pH -2,000-20,000, risoluzione pH 0,001, precisione pH $\pm 0,002$, mV ± 2000 , accuratezza mV ± 2 , temp. 0 ... 100 °C, precisione $\pm 0,5$ °C, dim. (LxPxH) 155 x 175 x 69 mm, 650 g	1 pz
LLG06284905	pH-metri Eutech™ PH2700, con elettrodo pH e sonda ATC, pH -2,000-20,000, risoluzione pH 0,001, precisione pH $\pm 0,002$, mV ± 2000 , accuratezza mV ± 2 , temp. 0-100 °C, precisione $\pm 0,5$ °C, dim. (LxPxH) 155 x 175 x 69 mm, 650 g	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

