

**Bagni ad ultrasuoni Sonorex Technik****Bandelin**

Bagni ad ultrasuoni Sonorex Technik.

Bagni a ultrasuoni Sonorex Super

Questi apparecchi operano a 35 kHz e sono dotati di trasduttore PZT per una detersione ottimale ed un'azione molto profonda. SweepTec® con campo permanente di oscillazione del suono, che assicura una pulizia costante e gentile. Disponibile anche con riscaldamento integrato. Informazioni sulla potenza: Alta potenza ultrasuoni con picco e potenza HF 230 V, 50/60 Hz., o 115 V. Tutti i modelli sono a prova di spillamento con vasche ed esterno in acciaio inox (RK 102H cromato) a prova di gocciolamento.

Bagni ad ultrasuoni Sonorex Digitec

Moderni bagni ad ultrasuoni digitali. Questi apparecchi operano a 35 kHz e sono dotati di trasduttore PZT per una detersione ottimale ed un'azione molto profonda. SweepTec® con campo permanente di oscillazione del suono, che assicura una pulizia costante e gentile. Con riscaldamento opzionale 20-80°C, termostato regolabile, display a LED per volume impostato e valore misurato della temperatura. Segnale ottico in caso di eccesso di temperatura. 4 misure a prova di spray con vasca ed esterno in acciaio inossidabile. Tutti i dispositivi sono con interfaccia ad infrarossi.

Sonorex Technik - vasche saldate

Con volumi fino a 230 litri e lunghezza interna fino a 1700 mm. Frequenza 40 kHz. Da RM 110 UH anche 25 kHz.

Lavapipette a ultrasuoni Sonorex

Pulizia e risciacquo automatico ad ultrasuoni di pipette o altra vetreria.

Tutte le unità sono marcate CE. Range modulare, con 6 vasche di capacità standard in 4 versioni (senza riscaldamento, senza ultrasuoni a richiesta). Ideale per pulizia e lavaggio. Con generatore di ultrasuoni integrato. Frequenze: 25 kHz (modelli fino a RM 110) o 40 kHz (resto del range). Alimentazione 220-240 V, 50/60 Hz (RM 110:210 UH, 400 V, 3ph 50/60 Hz, connettore CEKON 16 A).

Vasca saldata con spessore 2 mm, acciaio inox V 4A, 1.4571. Con indicazione di troppo pieno, scarico e timer fino a 15 min o funzionamento in continuo. Con riscaldamento regolabile da 30 a 80°C.



Code	Description	Packaging
LLG09877573	Bagno ultrasuoni RM110UH, int.vasca 600x450x450 mm, 110 L, ultrasuoni 4000W	1 pz
LLG09877575	Bagno ultrasuoni RM180UH int.vasca 1000x500x400mm, 160L, ultrasuoni 2x4000W	1 pz
LLG09877577	Bagno ultrasuoni RM210UH int. vasca 750x650x500mm, 210L, ultrasuoni 2x4000W	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

