Turbidimetro TN100 Eutech

p>Turbidimetro TN100. Il turbidimetro impermeabile ad infrarossi TN100 a microprocessore è facile da usare e soddisfa tutti le forti richieste delle applicazioni in campo. Utilizzando una sorgente luminosa a raggi infrarossi, fornisce un'accuratezza da laboratorio con una risoluzione di 0.01 NTU, in un'ampia range fino a 20 NTU (Unità Turbolenza Nefelometrica).

- IP67 impermeabile e resistente alla polvere, facile pulizia e manutenzione
- Calibrazione automatica a pulsante (4 punti) per una precisione senza precedenti sul l'intero range
- La funzione di risparmio energetico consente oltre 1200 misurazioni
- Grande display facile da leggere, per una migliore visualizzazione delle misure, con codici di messaggio di facile utilizzo, per una facile risoluzione dei problemi
- Soddisfa i criteri di prestazione come specificato dal metodo ISO 7027 (DIN EN 27027)



La fornitura include: turbidimetro con 4 standard di calibrazione, 3 cuvette vuote, custodia rigida, batterie e manuale di istruzioni

Caratteristiche

- Range turbidità: da 0 a 1000 NTU
- Risoluzione: 0.01 NTU (da 0 a 19.9 NTU) 0.1 NTU (da 20.0 a 99.9 NTU) 1 NTU (da 100 a 1000 NTU)
- Accuratezza: ± 2 % della lettura ± 1 LSD (da 0 a 500 NTU) ± 3 % della lettura ± 1 LSD (da 501 a 1000 NTU)
- Ripetibilità: ± 1 % della lettura o ± 0.01 NTU
- Punti di calibrazione: 4 punti (automatico)
- Tempo di risposta: < a 6 secondi per modifica step completa
- Standard di calibrazione: 0.02 NTU; 20.0 NTU; 100 NTU; 800 NTU
- Sorgente luminosa: diodo emissione infrarossi (850 mm)
- Durata sorgente luminosa: > 1,000,000 test
- Alimentazione: 4 x 1.4 V batterie, > 200 h

Code	Description	Packaging
LLG06205327	Turbidimetro TN100	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System