

**Sistema per acqua ultrapura OmniaTap****Stakpure**

Sistema per acqua ultrapura OmniaTap. Per acqua pura e acqua ultra pura tipo ASTM I + II. OmniaTap è il sistema ideale quando sono necessarie sia acqua pura che acqua ultrapure, ma in quantità relativamente piccole. Fornisce entrambi i tipi da un singolo sistema. E' possibile inoltre collegare il sistema direttamente ad un rubinetto per acqua potabile. Un tocco sul pulsante dispensatore flessibile attiva l'erogazione dell'acqua di tipo ultrapuro ASTM I tramite il comando dispensatore digitale. La ricircolazione dell'acqua pura, tenuta nel serbatoio installato da 10 litri, lo mantiene permanente alla qualità ASTM II. Il serbatoio dell'acqua pura ha una seconda presa a valle per gli utilizzatori finali.

Applicazioni:

OmniaTap 6/12: AAS, IC, ICP, preparazione campioni e tamponi

OmniaTap 6 UV / 12 UV: analisi ultra-tracce, ICP-MS, HPLC, analisi TOC

OmniaTap 6 UV / UF / 12 UV / UF: scienza della vita e microbiologia, campioni di colture cellulari

La fornitura include: strumento con cartucce filtranti e capsula filtro sterile 0,2 µm

Caratteristiche**ASTM II**

Uscita acqua ultrapura: 6 o 12 l/h

Resistività: 15-10 Mohm-cm

Conducibilità: 0.067-0.1 µS/cm

Uscita pressurizzata tanica acqua ultrapura: si

ASTM I

Dispensazione: fino a 2 l/min

Resistività: 18.2 Mohm-cm

Conducibilità: 0.055 µS/cm

Batteri (con filtro finale): < 0.1 CFU/ml

Particelle (con filtro finale): < 1/ml

Caratteristiche acqua di alimentazione:

Acqua potabile conforme DIN 2000

Dimensioni (L x P x H): 390 x 615 x 720 (con dispensatore OptiFill) mm

Peso: 22-23 kg

Alimentazione: 90-240 V, 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG06272145	Sistema per acqua ultrapura OmniaTap 6	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

