Pompa da vuoto a membrana N 920 G KNF

Pompa da vuoto a membrana N 920 G.

- Applicazioni: degasaggio, essiccamento gel, evaporatori rotanti, distillazione, concentrazione centrifuga
- Portata 1.26 m³/h / vuoto finale 2 mbar ass.
- Elevata velocità di aspirazione, specialmente nel range del basso vuoto
- Controllo integrato della velocità rotazionale che consente di adattare facilmente la capacità di pompaggio, in modo manuale, alle esigenze di processo
- La testa della pompa in PPS combinata con la membrana rivestita in PTFE sono ideali per gas e vapori aggressivi/corrosivi
- Valvola integrata di zavorra gas

Nota: quando viene combinata con l'unità di controllo del vuoto VC 900 e con il cavo di collegamento, la velocità di rotazione viene controllata in accordo con le esigenze di processo.

Caratteristiche



- Pressione operativa: 0.5 bar
- Connettori per tubi: ID 10 mm
- Temperatura campione e ambiente ammessa: da 5 a 40 °C da 10 a 40 °C
- Testa pompa: PPS
- Diaframma: PTFE-rivestito
- Valvole: FFPM
- Peso: 8.5 kg

Code	Description	Packaging
LLG06287429	Pompa da vuoto a membrana N 920 G, 21 L/min, Vuoto finale 2 mbar ass.	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System