Pompa a pistone, completa

Gardner Denver Thomas

Pompa a pistone, completa
Le pompe a pistone sono partner affidabili per applicazioni fisiche, in particolare con souzioni acquose. Essendo una pompa da vuoto ed un compressore, può essere utilizzata per una vasta gamma di applicazioni quali filtrazione, campionamento di gas, essiccamento sotto vuoto e per tecnologie di essiccazione ed automazione. I dispositivi e i regolatori integrati di vuoto e pressione consentono di monitorare e regolare continuamente la pressione. Solo per applicazioni con vapore secco o acquoso.

-Prive di olio
-Facili da puilire
-Facile manutenzione
-Semplici funzioni di gestione e controllo
-Costruzione robusta
-Collegamento a pressione con silenziatore di scarico
-Collegamento Aspirazione/pressione: connessione tubo DN 8 per tubi diam. interno 8 mm
-Max. temperatura operativa gas: 60 °C



La fornitura include: pompa da vuoto, regolatori di vuoto e pressione con manometri, separatore d'acqua in ingresso e silenziatore

DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
LLG06287585	Pompa a pistone vuoto finale 133 mbar, Portata 18 L/min, 206x224x254 mm	1 pz
LLG06287586	Pompa a pistone vuoto finale 93 mbar, Portata 28 L/min, 206x224x254 mm	1 pz
LLG06287587	Pompa a pistone vuoto finale 80 mbar, Portata 38 L/min, 254x191x77 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System