


**Bobine manuali e cavi di discesa****Bürkle**

Bobine manuali e cavi di discesa.  
Bobine azionate manualmente.

- Elevata capacità di avvolgimento fino a 150 m per cavo da 2 mm di diametro.
  - Larghezza della bobina: interno 44 mm, esterno 55 mm, diam. della bobina: interno 100 mm, esterno 180 mm
- Si prega di ordinare separatamente il cavo di abbassamento richiesto

**Cavi di abbassamento**

- Per bottiglie e cilindri di immersione, abbinando bobine a tamburo a comando manuale realizzate in vari materiali
- Carico di trazione max. fino a 10 kg



Code	Description	Packaging
LLG06087044	Cavo per discesa acciaio inox AISI 304/ rivestito PTFE, lunghezza 10 m	1 pz
LLG06200263	Rocchetto di cavo, manuale, PP verde, senza cavo	1 pz
LLG06234815	Rocchetto manuale per cavo Ex, nero con cavo di terra, senza cavo	1 pz
LLG07602596	Cavo in acciaio inox ricoperto PTFE, lungh. 25 m, Ø 2,00 mm	1 pz
LLG07620817	Cavo per discesa, PP, lunghezza 10 m	1 pz
LLG07637496	Moschettone Ø 5,00 mm	1 pz
LLG09303941	Rocchetto manuale per cavo, in PP nero, conduttivo, senza cavo	1 pz
LLG09303943	Cavo per discesa, V2A, acciaio conduttivo	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

