Frantumatore a ganasce PULVERISETTE 1 classic line (2 modelli) — Fritsch

Frantumatore a ganasce PULVERISETTE 1 classic line (2 modelli). Ideale per veloce ed efficace pre-schiacciamento di materiali fragili e molto duri nelle aree mineraria e metallurgica, chimica, geologica e mineralogica, industria del vetro, industria ceramica, rocce e terreni. La finezza finale può essere facilmente regolata dall'esterno (sono possibili 10 differenti stadi).
Apparecchiatura modello I/II:
Con ganasce e supporto laterale a muro in acciaio temperato. I frantumatori sono anche disponibili con altri voltaggi e con ganasce e supporto laterale a muro in acciaio inossidabile, acciaio senza cromo, metallo duro in carburo di tungsteno, ossido di zirconio e acciaio al manganese.

Modell I/Modell II

Dimensioni max. in entrata: circa 60 mm / circa 95 mm
Produzione: fino a 140 kg/h / fino a 200 kg/h
Portata da 1 a 15 mm / da 1 a 15 mm
Alimentazione <: 400V/3ph, 50-60Hz / 400V/3ph, 50-60Hz
Dimensioni (L x P x H): 400 x 800 x 800mm / 400 x 800 x 800mm
Peso netto: 177 kg / 202 kg



Code	Description	Packaging
LLG09519213	Frantoio a ganasce Pulverisette 1 , modello I, potenza 1450 W	1 pz
LLG09519223	Frantoio a ganasce Pulverisette 1, modello II, potenza 2780 W	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System