



Apparecchi per punto di fusione, Electrothermal IA 91 / 92 / 93

Electro

Apparecchi per punto di fusione, Electrothermal IA 9100 / 9200 / 9300

L'aggiornata e la migliorata apparecchiatura digitale per punto di fusione serie IA9000 offre un modo semplice per misurare contemporaneamente i punti di fusione fino a tre campioni senza sacrificare la precisione; La risoluzione della temperatura è di 0,1 °C. La temperatura di partenza del range approssimativo di fusione può essere facilmente inserita tramite la tastiera a membrana, utilizzando il semplice menu intuitivo. L'unità riscalda rapidamente fino a questa temperatura e fornisce un segnale ottico e acustico una volta raggiunta. Quando l'operatore preme un altro tasto, il dispositivo inizia a riscaldarsi a una velocità costante (IA 9100 fissato a 1 °C / min., IA 9200 e IA 9300 regolabili tra 0,2 e 10 °C / min con incrementi di 0,1 °C).

Fino a 4 punti di fusione (IA 9300 fino a 6 punti di fusione) possono essere registrati e trasferiti alla memoria come temperature discrete per il richiamo successivo sul display. Il modello IA 9200/9300 offre l'opportunità di analizzare i dati supportati dal computer. Una stampante accessoria consente la documentazione dei risultati, della data, dell'ora (in tempo reale) e del numero di campione.



- Design ergonomico ideale per più utilizzatori
- Braccio di prolunga regolabile in altezza e una testa di visione che può essere ruotata per adattarsi ad ogni utilizzatore
- La testa di visualizzazione contiene un ingranditore visivo con ingrandimento 8X
- Il braccio di estensione è completamente pieghevole e può essere accuratamente ripiegato nell'apparecchio, in modo che l'unità possa essere conservata piatta, per risparmiare spazio
- Ogni modello della serie IA9000 viene fornito con un pacchetto di 50 tubi capillari

Dimensioni (L x P x H): 200 x 350 x 85 mm

Peso: 2.5 kg

Alimentazione: 220-240 V

Uscita: 15 V

Consumo: 45 W



Illuminazione camera stufa: 3 x LED bianchi Super Flux
Intensità luminosa (per LED): 3500 Lux
Range temperatura stufa: da 5 a 400 °C
Sensore termometro digitale: Termometro resistenza platino (PT100):
Range di misura: da Amb. a 400 °C
Risoluzione: 0.1 °C
Accuratezza: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ t 20°C linearmente a $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ a 350°C
Display: 12 x 2 LCD matrice retroilluminata

Code	Description	Packaging
LLG09830441	Apparecchio per punto di fusione, Electrothermal IA 9100	1 pz
LLG09830442	Apparecchio per punto di fusione, Electrothermal IA 9200	1 pz
LLG09830443	Apparecchio per punto di fusione, Electrothermal IA 9300	1 pz
LLG09830448	Stampante con cavo di collegamento	1 pz





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

