Tester tascabile multiparametrico Eutech Elite PCTS

Eutech

Tester tascabile multiparametrico Eutech Elite PCTS Il tester tascabile Elite PCTS mostra simultaneamente pH, conducibilità/TDS/salinità con la temperatura. Con ampio tappo di base, a tenuta e trasparente, per mantenerlo eretto con indicatore della linea di riempimento.

- Calibrazione con 1 pressione -Largo display a 4-digit doppia linea
- Display grafico retroilluminato
- Auto-tenuta letture
- Tastiera intuitiva, di facile utilizzo
- Auto-spegnimento

La fornitura include:
Elite PCTS: Tester con batterie e cordoncino
Elite PCTS Kit: Tester con batterie, cordoncino, valigetta morbida, set di sacchetti tampone (pH 4.01, 7.00, 10.01, acqua deionizzata, 5 x 20 ml cad.), CTS sacchetti standard Conducibilità (5 x 1413 µS/cm KCl and 5 x 2764 µS/cm KCl)



Caratteristiche

- Range pH: da -1.00 a 15.00 pH

Risoluzione: 0.01 pH
Accuratezza: ±0.01 pH + 1 LSD

- Tipo di calibrazione: punto a punto
- Conducibilità: da 0.0 a 200.0 µS / da 200 a 2000 µS / da 2.00 a 20.00 mS

Risoluzione: 0,1 µS / 1 µS / 0,01 mS
Accuratezza: ±1 % fondo scala
Punti di calibrazione: da 1 a 3 punti

- TDS: da 0.0 a 100.0 ppm / da 100 a 1000 ppm / da 0.10 a 10.00 ppt

Risoluzione: 0.1 ppm / 1 ppm / 0.01 ppt
Accuratezza: ±1 % fondo scala
Punti di calibrazione: da 1 a 3 punti

- Salinità: da 0.00 a 10.00 ppt

Risoluzione: 0.10 ppt
Accuratezza: ±1 % fondo scala
Punti di calibrazione: 1 punto

- Range di temperatura: da 0 a 60.0 °C

Risoluzione: 0.1 °C
Accuratezza: da 0 a 50 °C (±0.5 °C + 1 LSD); da 50 a 60 °C (±1.0 °C + 1 LSD)

- Temperatura operativa: da 5 a 45 °C
- Umidità relativa: da 5 a 85 %, non condensante
- Compensazione temperatura: ATC
- Dimensioni (L x P x H): 200 x 45 x 36 mm
- Peso: 160 g
- Alimentazione: 4 batterie x AAA
- Classe di protezione: 1.5 V IP 67

Code	Description	Packaging
LLG06290135	Tester tascabile multiparametrico Eutech Elite PCTS, Tester tascabile multiparametrico Elite PCTS, pH -1,00-15,00, conduttività 0,00-20,00 mS/cm, TDS 0,00-10,00 ppt, salinità 0,00-10,00 ppt, 0-60 °C	1 pz
LLG06290140	Tester tascabile multiparametrico Elite PCTS Kit, pH -1,00-15,00, conduttività 0,00-20,00 mS/cm, TDS 0,00-10,00 ppt, salinità 0,00-10,00 ppt, 0-60 °C	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System