
Scuotitore rotativo STR4 Stuart

Scuotitore rotativo STR4. Per uso con i tamburi STR4/1, STR4/2 tamburo rotativo per palloni / bottiglie, STR4/3 tamburo figura 8, STR4/4 tamburo porta-bottiglie o STR4/5 supporto per provette tipo Eppendorf. Munito di interruttore di corrente luminoso On/Off. Con velocità variabile controllata elettronicamente, range da 6 a 60 rpm, timer da 10 a 60 minuti con opzione Off e posizione comando manuale. Fusibile di protezione. Alimentazione 230V 50Hz monofase. Dimensioni esterne (L x P x H) 650 x 250 x 250 mm. Peso netto 6,4 kg. Necessita di tamburo per funzionare. Con protezione antimicrobica BioCote, a base d'argento. Tamburo e accessori sono da ordinare separatamente.



Code	Description	Packaging
LLG09950375	Scuotitore rotativo DR-200, movimento rotante, velocità 6 ... 60 1/min, con funzionamento continuo, display analogico, dimensioni (LxPxH) 650 x 250 x 250 mm, 6,4 kg	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System