Agitatore magnetico con riscaldamento, 3-posizioni, SB162-3 Stuart

Agitatore magnetico con riscaldamento, 3-posizioni, SB162-3. Tre piastre di lavoro in alluminio, regolabili indipendentemente. Meccanismo di protezione da sovra-temperatura e luce di allarme che si accende quando la temperatura della piastra supera i 50°C. Con alloggiamento per montare un'asta di sostegno da 12,5 mm sul retro di ogni piastra e ancorette magnetiche rivestite in PTFE da 3 mm x 25 mm. Con protezione BioCote, a base d'argento, antimicrobica.

Caratteristiche

Quantità max. agitabile (H_2O): 15 L
Range velocità: 100 - 1500 rpm
Produzione calore: 3 x 700 W
Temperatura max. piastra.: 325 °C
Piastra di appoggio: lega AL/Si, 3 x 160 x 160 mm
Dimensioni (L x P x H): 600 x 270 x 110 mm
Peso: 11 kg
Alimentazione: 230 V, 50 Hz
Classe di protezione: IP32



Code	Description	Packaging
LLG09950424	Agitatore magnetico con riscaldamento, 3-Posizioni, SHP-200-MP, capacità agitazione per posizione 2 L, 100 ... 1.500 1/min, riscaldamento RT ... 325 °C, piastra (LxP) 160 x 160 mm, dim. (LxPxH) 600 x 270 x 110 mm	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System