

**Agitatore orizzontale oscillante HS 260 basic e HS 260 control****IKA**

Agitatore orizzontale oscillante HS 260 Basic e HS 260 Control. Agitatore compatto con movimento orizzontale oscillante con capacità di carico 7,5 kg. Regolazione elettronica della velocità e del tempo. Display digitale per velocità e tempo. Tutte le funzioni possono essere controllate e documentate con il software labworldsoft®. Ampia gamma di supporti per l'agitazione (opzionali).

Movimento di agitazione: reciprocante

Orbita di agitazione: 20 mm

Carico max: 7.5 kg

Potenza motore assorbita/erogata: 45 W / 10 W

Velocità HS 260 basic / HS 260 control: 20 ... 300 rpm / 10 ... 300 rpm

Indicatore di velocità HS 260 basic / HS 260 control: LED / digitale

Timer HS 260 basic / HS 260 control: 5 - 50 minuti / infinito / 1 - 599 minuti / infinito

Dimensioni (l x p x h): 360 x 420 x 100 mm

Peso HS 260 basic / HS 260 control: 8,5 kg / 8,8 kg

Classe di protezione DIN EN 60529: IP 21

Interfaccia: RS 232 / analogica

Alimentazione: 230 V 50/60 Hz

Testato secondo DIN EN IEC 61010-1.



Code	Description	Packaging
LLG09838063	Agitatore orizzontale oscillante HS 260 basic, carico max. 7,5 kg	1 pz
LLG09838185	Agitatore orizzontale oscillante HS 260 control, carico max. 7,5 kg	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

