Distillatori in corrente di vapore S

Behr

Distillatori in corrente di vapore S
- Notevole sicurezza ed affidabilità
- Robusto involucro in poliuretano
- Tempo di distillazione circa 3 min per campione
- Limite di rilevazione 0.1 mg N
- Recupero >99.5%
- Riproducibilità ±1%
- Capacità di generazione vapore regolabile dal 40 al 100%
- Funzionamento estremamente semplice dell'unità programmabile, controllato da menù, tramite un singolo elemento operativo (funzionamento ad un bottone - behr)
- Tempo di reazione programmabile
- Interfaccia seriale (RS232)
- Livello di riempimento monitorato per il set di taniche
- Pratico dispositivo di fissaggio ugualmente adatto per analisti mancini

Code	Description	Packaging
LLG06236005	Set di taniche per S1 e S2	1 pz
LLG06270443	Modulo di titolazione per collegamento con S 5, Tipo TB 2	1 pz
LLG09843803	Unità di distillazione, automatica, predisposta per un titolatore esterno	1 pz
LLG09843813	Distillatore in corrente di vapore, programmabile S 2	1 pz
LLG09843814	Distillatore in corrente di vapore, manuale S 1	1 pz
LLG09843815	Distillatore in corrente di vapore, semiautomatico S 3	1 pz
LLG09843816	Set di 3 contenitori da 20 L per S 3, incluso sensore di livello	1 pz
LLG09843817	Distillatore in corrente di vapore, completamente automatico S 4	1 pz
LLG09843818	Set di 4 contenitori da 20 L per S 4 ed S 5, incluso sensore di livello	1 pz