

**Monitor di sicurezza per Aumento & Diminuzione Ossigeno, Safe-Ox+****Analox****Monitor di sicurezza per Aumento & Diminuzione Ossigeno, Safe-Ox+™**

L'uso diffuso in laboratorio di N₂, LN₂, He o Ar sviluppa un potenziale pericolo di asfissia per il personale. Se si verifica una perdita o un accumulo di gas inerte in uno spazio ristretto, il livello di O₂ può abbassarsi pericolosamente. L'uso in laboratorio di O₂ arricchito porta anche al rischio di iperossia al personale, se si verifica una perdita o un accumulo in un'area limitata.

I modelli O₂NE+ e Safe-Ox+ di Analox Sensor Technology rappresentano una soluzione di lunga durata, con bassa manutenzione e a prezzi accessibili per mitigare i rischi derivanti dall'utilizzo di questi gas in laboratorio.

- Sensore di lunga durata, e bassa deriva fino a 7 anni
- Richiesto minimo controllo della calibrazione - solo ogni 12 mesi (mantenibile dall'utilizzatore)
- Indicazione di facile lettura "OK", "Allarme" e "Guasto"
- Semplice installazione e manutenzione, eseguibili dall'utilizzatore
- Disponibili ulteriori ripetitori di allarme (attacco rapido) se si ha più di un ingresso in laboratorio
- Assistono nella conformità alle normative limite di esposizione, come EH40
- Forniti con relè utilizzabili per attivare i sistemi di gestione della ventilazione o della costruzione, ecc

Safe-Ox+ è un monitor di facile utilizzo, montato a muro per aumento e diminuzione di ossigeno, che ha 2 allarmi acustici/visivi che possono essere regolati al 23 % e 19.5 % O₂, a significare che il personale del laboratorio ha il tempo di allontanarsi in caso di una perdita di gas.

La fornitura include: Sensore principale O₂ con 2 relè ed 1 ripetitore di allarme posto all'ingresso, con alimentatore di potenza.





CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

