## Termometri elettronici a contatto ETS-D5 / ETS-D6 IKA

Termometri elettronici a contatto ETS-D5 / ETS-D6.
3 modi possibili di funzionamento garantiscono la registrazione ottimale per l'applicazione richiesta:
**Modo operativo A**: adatto per lavoro con parametri variabili (da -50 a + 450 °C). Temperatura di sicurezza regolabile.
**Modo operativo B**: adatto al funzionamento in condizioni e parametri ripetitivi e uniformi.
**Modo operativo C**: adatto per il funzionamento senza controllo
- con controllo ottimizzato PID
- funzione di reset
- include sensore H 62.51 in acciaio inossidabile
- per tutti gli agitatori magnetici con collegamento ad un termometro a contatto DIN 12878 classe 2, (per esempio IKA®, Heidolph e Corning con l'adattatore AD-C1)




**Dati tecnici**
Temperatura
Range di temperatura: da -50 a + 450°C
Risoluzione: ±0,1K
Accuratezza:  ±0,2K
Controllo accuratezza: 0,1K
Controllo accuratezza (con sensore): ±0,5K
Voltaggio: da 8 A 16 V d.c.
Corrente (a 9 V): 15 mA
Connessione: DIN 12878 Classe 2
Range operativo: da 0 a 60 °C, max umidità relativa  80%
Classe di protezione: IP 54
Connettore: 6-poli, DIN 45322
Peso: 0,2 kg
Testato secondo DIN EN IEC 61010-1

| Code | Description | Packaging |
|---|---|---|
| LLG09720241 | Termometro elettronico a contatto ETS-D5, dim. (Lx P x H) 82x22x83 mm | 1 pz |

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

*CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System*