

**Microsiringhe C-Line per autocampionatori HPLC****Hamilton**

Microsiringhe C-Line per autocampionatori HPLC. Punta tipo 2 (pst2): smussata a 12°, ago fisso raccomandato per penetrazione dei setti dei tappi. Ideali per applicazioni gas-cromatografiche. Punta tipo 3 (pst3): ago a punta smussata (90°) per uso con valvole di iniezione in HPLC. Raccomandato anche per applicazioni dove è richiesto un dosaggio preciso (ad esempio cromatografia su strato sottile). Punta tipo 4 (pst4): smussata a 10-12°, ago raccomandato per applicazioni in Life Science; punte a 12° e 45° sono disponibili a richiesta. Punta tipo 5 (pst5): ago conico con foro laterale, per la penetrazione di setti, vinile a spessore sottile e plastica, minimizza i danni ai setti. Punta tipo AS (pstAS): ago a punta speciale conica (8° conicità) disegnata per soddisfare la richiesta di iniezioni; usato esclusivamente su siringhe per autocampionatori di GC Con ago fisso (FN).



Code	Description	Packaging
LLG06200686	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 700 Slim Line, 10 µl, calibro 22s	1 pz
LLG06200903	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 25 µl, calibro 22s	1 pz
LLG06236085	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 25µl, calibro 22s	1 pz
LLG06803417	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 250 µl, calibro 22s	1 pz
LLG07200498	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 100µl, calibro 22s	1 pz
LLG07210113	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 1000 µl, calibro 22s	1 pz
LLG07210114	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 2500 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221051	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700, 500 µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221052	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1700 Slim Line, 10µl, calibro 22s	1 pz
LLG09221053	Siringa microlitri C-Line per HPLC, tipo 1000, 5000 µl, calibro 22s	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

