Transilluminatore-UV

Thistle Scientific

Transilluminatore-UV. Le caratteristiche standard includono un commutatore di sicurezza per alta/bassa intensità e un pulsante di accensione efficiente, che consentono di eccitare rapidamente i 6 tubi UV da 8W senza tremolii, mentre il filtro speciale in vetro minimizza luci di fondo indesiderate. Tutte queste caratteristiche aumentano al massimo il contrasto e la sensibilità, consentendo anche di poter vedere anche i più pallidi gel fluorescenti. Due modelli a doppia lunghezza d'onda offrono più flessibilità e convenienza.

Code	Description	Packaging
LLG06231832	Transilluminatore UV, 210x210 mm, 312 nm, sorgenti 6x8 W	1 pz
LLG09584770	Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254 nm, sorgenti 6x8 W	1 pz
LLG09584771	Transilluminatore UV, 210x210 mm, 365 nm, sorgenti 6x8 W	1 pz
LLG09584772	Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254/365 nm, sorgenti 6x8 W	1 pz
LLG09584773	Transilluminatore UV, 210x210 mm, 254/312 nm, sorgenti 6x8 W	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System