

**MaxQ 6000 agitatori impilabili con incubazione e refrigerazione, orbitali****Kendro**

MaxQ 6000 agitatori impilabili con incubazione e refrigerazione, orbitali.

- Disponibili in versione con incubazione e refrigerazione
- Possibilità di sovrapporre due unità da pavimento
- Due ripiani regolabili per una maggiore capienza
- Ampia finestra e illuminazione interna per una migliore visibilità dei campioni
- Visualizzazione simultanea di velocità, tempi e temperatura su tre display distinti
- La porta può essere incernierata a destra o a sinistra dall'utilizzatore, per posizionamento consono in laboratorio
- Tripla trasmissione eccentrica in grado di gestire carichi pesanti, garantendo un'agitazione uniforme e un funzionamento continuativo 24 ore su 24, anche a velocità elevate
- Segnalazioni visive/acustiche di allarme, che indicano anomalie di temperatura. Il riscaldamento si disattiva se la temperatura si scosta di $\pm 1^{\circ}\text{C}$ da quella impostata
- In caso di velocità superiore o inferiore del 10% rispetto a quella impostata, onde evitare che lo strumento si sposti, l'agitatore si spegne e si attivano segnali di allarme acustici e visivi
- Sensore di sbilanciamento che arresta il movimento della piattaforma in caso di vibrazioni eccessive, con segnalazioni acustiche e visive fino al ripristino delle condizioni corrette
- Funzione di avvio dolce che elimina i movimenti bruschi all'avvio e alla fine, evitando fuoriuscite di materiale dai contenitori o dai flaconi
- Memorizzazione dei parametri in caso di interruzione dell'alimentazione, riavvio automatico al ripristino dell'erogazione della corrente
- Funzione di protezione termica con termostato indipendente per una maggiore sicurezza in caso di guasto del controller termico principale
- Interblocco automatico di sicurezza che arresta la piattaforma all'apertura dello sportello

Caratteristiche

Range di velocità: da 15 a 300 ± 1 rpm (impilati) da 15 a 500 ± 1 rpm (non impilati)

Temperatura

Agitatore da pavimento con incubatore: da 10°C sopra temp. ambiente a +80°C

Agitatore da pavimento refrigerato: da 15°C sotto temp. ambiente a +80°C

Funzionamento continuo/temporizzato: da 0,1 ora a 999 ore o da 0,1 a 999 minuti

Alimentazione

Agitatore con incubatore: 240 V 50/60 Hz, 4,5A, 1100W

Agitatore refrigerato: 240 V 50/60 Hz, 7A, 1500W

Dimensioni (L x P x H): 838 x 699 x 1029 mm



Code	Description	Packaging
LLG04011067	Agitatore impilabile con incubatore, digitale, max 15,9 kg, amp.19 mm	1 pz
LLG04011068	Agitatore impilabile refrigerato, max 15,9 kg, amp.19mm	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

