



## Lampade a luce LED incidente IL1-Lab

Starlight Opto-Electronics

Le lampade modul-LED consentono un rapido cambio della sorgente luminosa. I moduli devono essere ordinati separatamente.

- Controllo della luminosità con funzione di memoria
- Illuminazione flessibile grazie a bracci semirigidi
- Illuminazione senza sfarfallio per fotografie e video
- Corpo in alluminio solido

La fornitura include: lampada incidente LED IL1, alimentatore multi adattatore (EU, UK, US), manuale utente.

### Caratteristiche

- Illuminazione: modulo 3W LED 21 mm
- Controllo luminosità: 0-100%
- Asta fissa Ø: 12 mm
- Dimensioni unità di controllo (LxpH): 40x80x37 mm
- Alimentazione: 50/60 Hz



Code	Description	Packaging
LLG04668073	Lampada a luce LED incidente IL1-Lab, 1 braccio, 450 mm, Peso 0,5 kg	1 pz
LLG04668074	Lampada a luce LED incidente IL1-Lab, 1 braccio, 600 mm, Peso 0,5 kg	1 pz
LLG04668075	Lampada a luce LED incidente IL1-Lab, 2 braccia, 450 mm, Peso, 0,7 kg	1 pz
LLG04668076	Lampada a luce LED incidente IL1-Lab, 2 braccia, 600 mm, Peso 0,7 kg	1 pz



**CARLO ERBA Reagents S.r.l.**  
 VIA R. MERENDI, 22  
 20007 CORNAREDO (MI)  
 TEL. +39 02 93 99 190  
 FAX +39 02 93 991 001  
[www.carloerbareagents.com](http://www.carloerbareagents.com)



**CARLO ERBA**  
*Reagents operates with  
 a Certified Quality  
 Management System*

