



Scrubber gas behrotest per scrubbing e estrazione di vapori acidi aggressivi, dotato di pompa da vuoto

Behr

Il sistema di estrazione a due livelli behrosog (neutralizzatore) – pre-separatore più livello di sicurezza – permette di allontanare i vapori acidi dall'ambiente di reazione.

Sistema compatto per estrarre e neutralizzare vapori acidi aggressivi, specialmente dalla digestione Kjeldahl per la determinazione dell'azoto.

- Un pre-separatore a due livelli a monte elimina la sostanza tossica. Il sistema è dotato di una pompa a vuoto con portata 40 l/min.
- Non è necessario alcun collegamento alla rete idrica.
- Facoltativamente, può essere collegato al sistema il dispositivo di raffreddamento aggiuntivo ACS per behrosog 3, composto da supporto, bottiglia e raffreddatore.
- Costi operativi efficienti.
- Flusso di estrazione regolabile all'infinito.
- Entrambi i livelli di pulizia (condensazione e neutralizzazione) prevengono l'emissione di sostanze tossiche nell'ambiente.
- Estremamente ecologico.
- Regolazione infinita della quantità di flusso d'aria 16 ... 40 l/min.
- Semplice sostituzione dei liquidi.
- Facile scambio di liquidi semplicemente svuotando i recipienti di vetro.
- Pompa a membrana a doppia testa rivestita in PTFE.
- Separatore di gocce integrato.
- Bottiglia lavagas da 2000 ml per raffreddare gas caldi.
- Bottiglia lavagas 2000 ml per neutralizzare.
- Interruttore on/off fuori dalla zona di pericolo.
- Porta di sicurezza trasparente.
- Vassoio di sicurezza removibile.



Code	Description	Packaging
LLG06496561	Scrubber gas behrotest per scrubbing e estrazione di vapori acidi aggressivi, dotato di pompa da vuoto	



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

