Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC

Testo

Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC.
Grazie al suo sensore NTC, questa sonda di temperatura impermeabile fornisce risultati di misurazione affidabili e precisi anche a basse temperature.
Per misurazioni su superfici piane.

Vantaggi

- Sensore di temperatura NTC;
- Precisione sino a ±0,2 °C;
- Ideale per svolgere misure in impianti frigoriferi, in vani/celle frigorifere o in esterni;
- Intervallo di misura: da -50 a +150 °C;
- Precisione: ±0,4 °C (campo rimanente) - ±0,2 °C (-25 a +74,9 °C) - ±0,5 % del v.m. (100 a +150 °C);
- Tempo risposta t99: 35 s;
- Peso: 106 g;
- Dimensioni: 140 x 28 x 24 mm;
- Lunghezza cavo: 1,2 m;
- Diametro tubo sonda: 5 mm;
- Diametro puntale del tubo sonda: 6 mm;
- Lunghezza tubo sonda: 115 mm;
- Lunghezza puntale del tubo sonda: 50 mm.



Code	Description	Packaging
LLG06492763	Sonda stagna NTC per superfici piane, con connettore TUC	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System