

**Agitatore oscillante Rocker 3D basic / 3D digital****IKA**

Agitatore con movimento girevole tri-dimensionale e velocità fissa per agitazioni dolci. L'angolo fisso assicura risultati riproducibili dei test.

- Diversi accessori permettono grande varietà di applicazioni
- Utilizzabile in incubatore da 4 a 50°C
- Tappetino antiscivolo in gomma incluso
- Semplice utilizzo tramite tastiera a membrana
- Adatto per funzionamento in continuo

Solo per Rocker 3D digital:

- Timer: conto alla rovescia, regolabile da 1 s a 99h 59min
- Contatore: display del tempo di agitazione
- Display del codice di errore

Caratteristiche

- Tipo di movimento: oscillante
- Angolo di inclinazione Rocker 3D basic / 3D digital: 8° / 0 - 15°
- Massimo peso agitolabile ammesso (con accessorio): 2 kg
- Potenza motore assorbita / erogata: 16 / 9W
- Velocità Rocker 3D basic / 3D digital: 30 rpm (fissa) / da 5 a 80 rpm
- Display velocità (solo Rocker 3D digital): LED 7 segmenti
- Dimensioni (L x P x H) Rocker 3D basic / 3D digital: 280 x 330 x 165 mm / 280 x 330 x 185 mm
- Peso: 2.2 kg
- Classe di protezione secondo DIN EN 60529: IP 21
- Alimentazione: 100-240V, 50/60Hz



Code	Description	Packaging
LLG09729986	Agitatore oscillante Rocker 3D basic	1 pz
LLG09729987	Agitatore oscillante Rocker 3D digital	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

