

**Tappi di sicurezza SafetyCaps 2.0, GL 45****SCAT**

Tappi di sicurezza SafetyCaps 2.0, GL 45. Massima sicurezza per l'alimentazione del solvente in HPLC. La valvola dell'aria integrata (B) blocca i vapori pericolosi e pulisce l'aria in entrata (M) da polvere e particelle di sporco.

- Protezione contro la fuoriuscita di vapori di solvente
- I solventi (L) e le miscele rimangono puliti e stabili
- Nessun tubo attorcigliato, facile sostituzione del contenitore
- Nessuna presa d'aria nel sistema HPLC
- Risultati analitici riproducibili attraverso una fase mobile stabile
- Utilizzare i tappi ciechi in dotazione per serrare i collegamenti che sono temporaneamente inattivi o non in uso
- Valvola dell'aria (B) con filtro PTFE (G) e adattatore Luer-Lock (A)
- Membrana della valvola (H) ottimizzata per portate analitiche e preparative
- Raccordi PFA migliorati (C)
- Corpo (D / I) in PTFE di grado medico, sicuro per alimenti, conforme FDA
- Tappo a vite (F) in PPS, autoclavabile / sterilizzabile fino a 200 °C
- PTFE e PPS con eccellente resistenza chimica e classificazione di infiammabilità V-0 (UL-94)
- Etichetta di inserimento (E) per iscrizione individuale
- Guarnizione FKM (J) migliorata per un adattamento stabile su qualsiasi bottiglia
- Ergonomia e costruzione migliorate (K)

Alimentazione sicura di solventi. Con valvola integrata per filtraggio aria. Per la massima efficienza si raccomanda di cambiare la valvola ogni 6 mesi. Il filtro a membrana assorbe polvere e particelle pericolose per proteggere i serbatoi di solvente. La valvola è universalmente adattabile per tutti i tappi di sicurezza: essa lavora anche con i tappi di sicurezza che già si possiede. Sostituire semplicemente la vecchia valvola con una nuova.



Code	Description	Packaging
LLG04669370	SafetyCaps I (V 2.0), Connessione 1 capillare (3.2 mm Ø est.), Filettatura GL 45	1 pz
LLG04669371	SafetyCaps II (V 2.0), Connessione 2 capillari (3.2 mm diam. est.), Filettatura GL 45	1 pz
LLG04669372	SafetyCaps III (V 2.0), Connessione 3 capillari (3.2 mm Ø est.), Filettatura GL 45	1 pz
LLG04669373	SafetyCaps IV (V 2.0), 4 capillari (3.2 mm Ø est.), GL 45	1 pz
LLG04669374	SafetyCap VI, V2.0, GL 45, capillari 6 in PFA con diam. esterno 3,2 mm, 2 tappi ciechi in PFA + valvola di sfiato	1 pz



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
 VIA R. MERENDI, 22
 20007 CORNAREDO (MI)
 TEL. +39 02 93 99 190
 FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
 a Certified Quality
 Management System*

