

**Test NANOCOLOR Robot****Macherey Nagel**

Test per analisi automatizzata delle acque. Test NANOCOLOR® da utilizzare con SKALAR Robot SP2000series (analizzatore robotico per la completa automatizzazione dell'analisi delle acque in laboratorio). In questo modo è possibile rendere automatici i passaggi dell'analisi quali: pipettaggio, addizione di reagenti, miscelazione, riscaldamento, raffreddamento e misura. Il sistema è flessibile e versatile: permette l'analisi contemporanea di 24-336 provette alla volta. Lo strumento può essere configurato per l'analisi di un test o per più combinazioni di test in sequenza.



Code	Description	Packaging
H2O985603	NANOCOLOR Robot Ammonio 3, range: 0.04–2.30 mg/L NH-N, 0.05–3.00 mg/L NH, metodo: indofenolo, analogo a APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.2, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985605	NANOCOLOR Robot Ammonio 50, range: 1–40 mg/L NH-N, 1–50 mg/L NH, metodo: indofenolo, analogo a APHA 4500-NH3 F, ISO 7150-1, DIN 38406 – E5, EPA 350.1, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985607	NANOCOLOR Robot orto fosfato 1, range: 0.05–1.50 mg/L P, 0.2–5.0 mg/L PO ³ , metodo: blu di fosfomolibdeno, analogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985619	NANOCOLOR Robot Cloruro 200, range: 5–200 mg/L Cl, metodo: mercurio (II) -tiocianato/ferro(III) -nitrato, analogo a EPA 325.1, APHA 4500-Cl- E, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985621	NANOCOLOR Robot Cloruro 50, range: 0.5–50.0 mg/L Cl, metodo: mercurio(II) -tiocianato/ferro(III) -nitrato, analogo a EPA 325.1, APHA 4500-Cl- E, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985622	NANOCOLOR Robot COD 60, range: 5–60 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1, conservazione: 2-8 °C	1 kit
H2O985626	NANOCOLOR Robot COD 160, range: 15–160 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985629	NANOCOLOR Robot COD 1500, range: 100–1500 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985630	NANOCOLOR Robot COD 600, range: 50–600 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA 410.4, APHA 5220 D, DIN 38409 – H41-1, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985636	NANOCOLOR Robot COD LR 150, range: 3–150 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA Standard Method 5220 D, conservazione 18-25 °C	1 kit
H2O985638	NANOCOLOR Robot COB HR 1500, range: 20–1500 mg/L O, metodo: potassio bicromato, in accordo con DIN ISO 15705 – H45, analogo a EPA Standard Method 5220 D, conservazione 18-25 °C	1 kit

Code	Description	Packaging
H2O985657	NANOCOLOR Robot orto fosfato 15, range: 0.30–15.00 mg/L P, 1.0–45.0 mg/L PO ³ , metodo: blu di fosfomolibdeno, analogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985664	NANOCOLOR Robot Nitrato 50, range: 0.3–22.0 mg/L NO-N, 2–100 mg/L NO, metodo: 2,6 -dimetilfenolo, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985665	NANOCOLOR Robot Nitrati 8, range: 0.30–8.00 mg/L NO-N, 1.3–35.0 mg/L NO, metodo: 2,6-dimetilfenolo, analogo a ISO 7890-1, DIN 38405 – D9, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985668	NANOCOLOR Robot Nitriti 2, range: 0.003–0.460 mg/L NO-N, 0.02–1.50 mg/L NO, metodo: acido sulfanilico/1-naftilammina, analogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO ₂ - B, ISO 6777, DIN EN 26777 D10, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985669	NANOCOLOR Robot Nitriti 4, range: 0.1–4.0 mg/L NO-N, 0.3–13.0 mg/L NO, metodo: acido sulfanilico/1-naftilammina, analogo a EPA 354.1, APHA 4500-NO ₂ - B, ISO 6777, DIN EN 26777 D10, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985673	NANOCOLOR Robot Solfuro 3, range: 0.05–3.00 mg/L S ² , metodo: blu di metilene, analogo a DIN 38405 – D26, DIN 38405 –27, conservazione 18-25 °C	1 kit
H2O985674	NANOCOLOR Robot Indice fenolico 5, range: 0.2–5.0 mg/L fenolo, metodo: 4-aminoantipirina, analogo a: APHA 5530 D, DIN 38409 – H16-3, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985676	NANOCOLOR Robot Fosfato totale 1, range: 0.05–1.50 mg/L P, 0.2–5.0 mg/L PO ³ , metodo: blu di fosfomolibdeno, analogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985680	NANOCOLOR Robot Fosfato totale 15, range: 0.30–15.00 mg/L P, 1.0–45.0 mg/L PO ³ , metodo: blu di fosfomolibdeno, analogo a EPA 365.2+3, APHA 4500-P E, DIN EN ISO 6878 – D11, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985683	NANOCOLOR Robot Azoto totale 22, range: 0.5–22.0 mg/L N, metodo: 2,6-dimetilfenolo, analogo a DIN EN ISO 11905-1 H36. Determination - Analogous to ISO 7890-1, DIN 38405 – D9, conservazione: 18-25 °C	1 kit
H2O985688	NANOCOLOR Robot Azoto totale 220, range: 5–220 mg/L N, metodo: 2,6-dimetilfenolo, digestione - analogo a DIN EN ISO 11905-1 H36, determinazione - Analogous to ISO 7890-1, DIN 38405 – D9, conservazione: 18-25 °C	1 kit



CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com



CARLO ERBA
*Reagents operates with
a Certified Quality
Management System*

