CHROMABOND SiOH-H2SO4/SA — Macherey Nagel

CHROMABOND® SiOH-H2SO4/SA
Combinazioni di fasi per analisi SPE di PCBs
H2SO4: fase silica impregnata di H2SO4 per l'ossidazione di componenti presenti insieme a composti ionici e/o polari.
SA: Forte scambiatore acido cationico basato su silica con acido benzensolfonico modificato per rimuovere componenti ionici e contenti solfuri.

Applicazioni consigliate: estrazione di PCB da olio, secondo standard industriale Tedesco DIN 51527 parte 1. Questa colonna combinata è utilizzata insieme ad una colonna SiOH.

Volume 3 ml
Capacità 500 / 500 mg
Descrizione Colonne polipropilene



DASITGROUP | CARLO ERBA REAGENTS

Code	Description	Packaging
MNL730085	CHROMABOND SiOH-H2SO4/SA, Volume 3 ml, Capacità 500 / 500 mg, Colonne polipropilene	50 pz
MNL730085250	CHROMABOND SiOH-H2SO4/SA, Volume 3 ml, Capacità 500 / 500 mg, Colonne polipropilene	250 pz
MNL730125	Kit-Kombi per estrazione di PCBs da olio in riferimento alla norma DIN 51527, parte 1, 25 colonne cadauna di CHROMABOND SiOH-H2SO4/SA e CHROMABOND SiOH	1 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System