Ancoretta cilindrica con anello

BRAND

Ancoretta magnetica con anello centrale - anima in lega Alnico V con rivestimento in PTFE - adatta a contenitori con fondo non molto liscio - l'anello riduce la superficie di contatto e permette all'ancoretta di posizionarsi in modo ottimale - temperatura massima d'uso 270°C - per evitare la smagnetizzazione le ancorette non si dovrebbero conservare ammucchiate ma accoppiate e occorre evitare di lasciarle cadere su superfici dure, specialmente acciaio.



Code	Description	Packaging
LLG04688833	ancoretta in PTFE - diam. 6x20 lungh. mm - anello diam. 8 mm	10 pz
LLG04688834	ancoretta in PTFE - diam. 6x30 lungh. mm - anello diam. 7,5 mm	10 pz
LLG04688849	ancoretta in PTFE - diam. 8,5x70 lungh. mm - anello diam. 10 mm	10 pz
LLG04688855	ancoretta in PTFE - diam. 8x40 lungh. mm - anello diam. 8,5 mm	10 pz
LLG04688875	ancoretta in PTFE - diam. 8x45 lungh. mm - anello diam. 10 mm	10 pz
LLG04688891	ancoretta in PTFE - diam. 8,5x50 lungh. mm - anello diam. 11 mm	10 pz
LLG04688950	ancoretta in PTFE - diam. 6x25 lungh. mm - anello diam. 7 mm	10 pz
LLG04688968	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x12 lungh. mm - anello diam. 6 mm	10 pz
LLG04689068	ancoretta in PTFE - diam. 6x35 lungh. mm - anello diam. 8 mm	10 pz
LLG04689075	ancoretta in PTFE - diam. 3x8 lungh. mm - anello diam. 4 mm	10 pz
LLG04689219	ancoretta in PTFE - diam. 4,5x15 lungh. mm - anello diam. 6 mm	10 pz

CARLO ERBA Reagents S.r.l.
VIA R. MERENDI, 22
20007 CORNAREDO (MI)
TEL. +39 02 93 99 190
FAX +39 02 93 991 001
www.carloerbareagents.com

CARLO ERBA Reagents operates with a Certified Quality Management System